

# Compteurs horaires CH48G

# Hour counter CH48G

# Betriebsstundenzähler CH48G

<b>Références</b>
Fréquence
Tension

<b>Part numbers</b>
Frequency
Voltage

<b>Bestell - Nr.</b>
Frequenz
Versorgungsspannung

<b>Caractéristiques</b>
Capacité de comptage
Indicateur de marche
Précision de lecture
Dimension des chiffres H x L
Couleurs des unités - Blanc / Noir
Variations de tension admises
Puissance absorbée maxi.
Temps de monté en vitesse du moteur
Tension d'essais suivant normes CEI 255 100
Précision du secteur moteur synchrone
Résistance à l'environnement
Boîtier noryl - liste UL
Degré de protection de la façade
Température limite d'emploi
Température limite de stockage
Tenue aux vibrations / 3 axes
Homologations UL-CSA-VDE (en cours)
Branchement - Vis étrier Fastons
Capacité de serrage
Masse
Tensions et réalisation spéciales sur demande

<b>Specifications</b>
Capacity
"On" indicator
Read accuracy
Digit size H x W
Colour of hour numbers - White/Black
Voltage variation
Maximum current
Motor start-up
Voltage tests to IEC 255 100
Accuracy - operation by synchronous motor
Environmental protection
Body in Noryl - as per UL
Front protection
Ambient range - operation
Ambient range - stored
Shock resistance - 3 axes
Approvals UL-CSA-VDE (pending)
Connection - screw/saddle
Screw torque
Weight
Other voltages and special versions on request

<b>Kennwerte</b>
Zählvermögen
Anzeige
Lesegenauigkeit
Zifferngröße H x L
Farbe der Einheiten weiß / schwarz
Spannungsabweichung zul.
Leistungsaufnahme max.
Anlaufzeit des Motors
Prüfspannung gemäß IEC Norm 255 100
Genauigkeit des Synchronmotors
Umweltbeständigkeit
Noryl-Gehäuse UL-gelistet
Schutzklasse der Frontseite
Arbeitstemperatur max.
Lagerungstemperatur max.
Vibrationsfestigkeit / 3 Achsen
Zulassungen UL-CSA-VDE (angemeldet)
Anschluß - Schraube Reiter Flachstecker
Anschlußgröße eindrahtig
Gewicht
Sonderspannungen u. Sonderanfertigungen auf Anfrage

<b>Accessoires</b>
Socle standard pour rail DIN
Cache (gris) 55 x 55 mm

<b>Accessories</b>
Standard socket for DIN rail
Bezel (grey) 55 x 55 mm,

<b>Zubehör</b>
Standardbefestigung für DIN-Schiene
Rahmen (grau) 55 x 55 mm

**Pour passer commande,  
précisez les points 1 - 2 - 3**


Exemple : Compteur horaire 220 - 240 V  
99 761 714

**To order, specify 1 - 2 - 3**

Example : Hour Counter 220-240 V  
99 761 714

**Bei Bestellung,  
Punkte 1 - 2 - 3 angeben**

Beispiel : Betriebsstundenzähler 220 - 240 V  
99 761 714



1

2


	50 Hz	60 Hz
220 - 240 V	<b>99 761 714</b>	
110 - 127 V	<b>99 761 712</b>	
36 - 48 V	<b>99 761 711</b>	
18 - 26 V	<b>99 761 710</b>	
110 - 127 V		<b>99 761 715</b>
220 - 240 V		<b>99 761 716</b>
24 - 30 V		<b>99 761 718</b>

h	99 999,99	99 999,99
h	1/100	1/100
mm	3,8 x 1,6	3,8 x 1,6
VA	Un + 10 - 15 %	Un + 10 - 15 %
s	1	1
V	< 1	< 1
	U ≤ 60 : 500 / U > 60 : 2 000 V	U ≤ 60 : 500 / U > 60 : 2 000 V
	IP 40	IP 40
°C	- 20 + 55	- 20 + 55
°C	- 40 + 80	- 40 + 80
	10 - 2000 Hz/0,5 G (IEC 68.2.6)	10 - 2000 Hz/0,5 G (IEC 68.2.6)
mm	6,35	6,35
mm <sup>2</sup>	2,5	2,5
g	60	60


3

26 546 803  
26 546 805

26 546 803  
26 546 805



26 546 803



26 546 805

